

Son los elementos que conectan al arnés con un punto fijo para ayudar a parar caídas, posicionar o rescatar. Ofrecen una alta resistencia a la tensión y a la abrasión. Los cables de protección TULMEX cuentan con ganchos de ojo de acero forjado con seguro sencillo o doble el cual sólo abre aplicando presión simultánea en ambos seguros.

## Cables de Protección con Cuerda de Polipropileno de 9/16"

- Fabricados con polipropileno multifilamento de 14mm de diámetro que provee las mejores características dieléctricas además de buena elasticidad.
- Resistencia a la ruptura de 2,082 Kg.

No. Cat.	Largo Total	No. Ganchos	Seguro	Peso (kg.)
5488-15PD	1.5 m	Uno	Doble	0.480
5489-10PD	1.0 m	Dos	Doble	0.680
5489-15PD	1.5 m	Dos	Doble	0.651
5489-20PD	2.0 m	Dos	Doble	0.780
5489-30PD	3.0 m	Dos	Doble	0.850
5489-40PD	4.0 m	Dos	Doble	0.950
5489-50PD	5.0 m	Dos	Doble	1.070
5489-60PD	6.0 m	Dos	Doble	1.105



5489-20P

**▲ ADVERTENCIAS:** Nunca hacer nudos en el cable de protección ya que puede reducir su resistencia hasta un 50%. Verificar visualmente el acoplamiento del gancho al anillo tipo "D". Desechar el equipo después de ocurrir algún accidente o caída.

Los amortiguadores están fabricados con una cinta amarilla de nylon de 51mm de ancho, la cual es doblada en capas sobrepuestas fuertemente cosidas con hilo de algodón, protegida a su vez con una funda de fácil rompimiento, lo que permite que la mayor fuerza del impacto de la caída sea absorbida por el extendimiento de las capas.

## Amortiguador con Gancho Seguro Doble • 5420-D

- Cuenta con un anillo tipo "D" y un gancho de ojo de seguro doble, ambos forjados y galvanizados por electrólisis. Peso 0.600 Kg.
- Cumple las normas: ISO 10333-2:2000, ANSI Z 359.1-1992, NMX-S-058/2 SCFI-2004.



5420-D

No. Cat.	Largo Total	Largo Total con Amortiguador Accionado	Peso (kg.)
5420-D	0.55 m	1.69 m	0.600

## Amortiguador con Cable de Protección-Ganchos Seguro Doble • 5430-15-D

- Cuenta con un cable de protección fabricado con cuerda de nylon de 13mm de diámetro y dos ganchos de ojo de seguro doble, forjados y galvanizados por electrólisis. Peso 0.800 Kg.
- Cumple las normas: ISO 10333-2:2000, ANSI Z 359.1-1992, NMX-S-058/2 SCFI-2004.

No. Cat.	Largo Total	Largo Total con Amortiguador Accionado	Peso (kg.)
5430-15-D	1.50 m	2.65 m	0.800



5430-15-D

**▲ ADVERTENCIAS:** Verificar visualmente que los ganchos estén debidamente cerrados antes de cada uso. Desechar el equipo después de ocurrir algún accidente o caída.