


Panel de Parcheo STP Cat6

LPPP630

Panel de Parcheo STP Cat6, de 24 puertos, 19", 1UR

- Cumple con el estándar TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B en requerimientos de categoría 6.
- Soporta esquema de cableado T568A/B y fácil instalación.
- Conector IDC acepta AWG 22-26 y cable par trenzado.
- Compatible con herramienta de impacto 110.
- Para montaje en Rack estándar de 19".



Características Físicas

Tipo:	Panel de Parcheo de impacto
Color:	Negro
No. de puertos:	24
Esquema de cableado:	T568A / T568B
Estilo:	Plano
Identificación:	Espacio para etiqueta
Vida IDC:	200 veces

Características Eléctricas

Nivel de rendimiento:	Cat6/Clase E
Resistencia de voltaje:	125 VCA
Resistencia de contacto:	110 Miliohms Max.
Temperatura de Almacenamiento:	-40~85°C
Temperatura de operación:	0 ~70 °C
Material del contacto:	PC-UL90V-0
AWG:	24-26

Accesorios

				
Herramienta peladora de cable multifunción	Herramienta de impacto	Herramienta de impacto	Kit de herramientas para instalación de redes	Kit de etiquetadora portátil de transferencia térmica
LPT501B	LPNT8003	LPT2023	LPTK30	LS8EQKITACS