

ESPECIFICACIÓN

**Kit extensor KVM (Teclado, video, Mouse) HDMI
4K@30Hz, 100 metros con cable CAT6/6A/7**

Modelo	TT671KVM	
Técnica	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI1.4	
Cumplimiento de HDCP	HDCP2.2	
Mediim transmision	CAT6/CAT6A/CAT7	
Distancia de transmisión	4K×2K@30Hz to 100 metros	
Ancho de banda de video	10.2Gbps	
soporte de resolución	720x480@60Hz,800x600@60Hz,1024x768@60Hz,1280x720@60Hz,1280x800@60Hz,1280x1024@60Hz,1440x900@60Hz,1680x1050@60Hz,1920x1080@60Hz,2560x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz,4096x2160@30Hz	
Soporte de audio	PCM, LPCM, Dolby, DTS	
Señal de entradaTMDS	1.2Vp-p	
Bucle de salida HDMI	sí	
Conexión de receptor múltiple	sí	
KVM	sí	
Control de fuente HDMI	Teclado, video, Mouse	
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Mecánico	Transmisor	Receptor
Alojamiento	Cerramiento metalico	
Dimensiones	132.37×89.70×24.90mm	132.37×89.70×24.90mm
Peso neto	TX: 320g	RX: 310g
Fuente de alimentación	5V/1A	
Consumo	3W	2W
Temperaure operación	-20~60℃	
Temperatura de almacenamiento	-30~70℃	
Humedad relativa	0~90%RH (sin condensación)	